

# IRWIN®

## Svěrák - PRO ENTRY 100 – základní fakta

### Produkt:


## SVĚRÁK - PRO ENTRY 100

### Kvalita, na kterou se můžete spolehnout:

- Stálá kvalita
- Odolnost
- Snadné použití
- Spolehlivost
- Vyměnitelné části
- Bezpečnostní prvky
- Velká provozní funkčnost (šroub a posuv)
- Vynikající výkon ve své třídě (svírá do 1,5 tuny)

### Použití:

Tento kompaktní mechanický svěrák s kovadlinou je určen pro středně těžké práce jak kutilů tak profesionálních řemeslníků, kteří požadují bezpečný svěrák s vysokým výkonem v menším provedení a malou hmotností pro snadnou přepravu.



### ČELISTI

Vyměnitelné kalené ocelové čelisti (55HRC).

**ACME DVOJITÝ POČÁTEČNÍ ZÁVIT**  
Pro plynulý a rychlý posuv.


**VRATIDLO S POJISTKOU**  
Při přetížení vratidla dojde k jeho ohnutí a zabrání se tím poškození mechanismu.



### KOVADLINA

### OPRACOVÁNÍ

Plné strojní opracování všech ploch pro plynulý a bezproblémový provoz.



**SAFETY STOP**  
Safety stop zabraňuje posuvné části oddělit se od těla svěráku.



**LITINA**  
Mechanické svěráky IRWIN®

jsou odlévány ze zrnité šedé litiny garantující pevnost a dlouhou životnost.

### VNITŘNÍ SG MATICE

Nerozbitná ocelová SG matice může být v případě opotřebení vyměněna. Matice je spojena s tělem na rybinu.

Šířka čelisti	Otevření čelisti	Hloubka čelisti	Max. zatížení rukojeti	Zatížení k ohnutí rukojeti	Celková délka svěráku při sevření čelistí	Celková výška svěráku	Hmotnost svěráku	Hmotnost otočné základny
100mm	80mm	50mm	1500kg	1650kg	220mm	117mm	3.9kg	0.61kg

### PŘÍZIVNÁ CENA

Jedná se o "štíhlejší" verzi tradičního mechanického svěráku za velmi atraktivní cenu.

### OTOČNÁ ZÁKLADNA

Tento svěrák může být instalován na otočné základně. Základna se otáčí o 360° a aretuje svěrák v nejuhodnějším úhlu.

### DÍLENSKÝ SVĚRÁK

Kat. č.	Popis	Velikost	EAN	Balení
10507771	IR RECORD PRO ENTRY VICE 100MM/4"	100MM / 4"	5706915077711	1
10507772	IR RECORD SWIVEL BASE FOR PRO ENTRY VICE 100MM/4"	n/a	5706915077728	1